Opvang en hergebruik van het eerste drainwater van de substraatteelt

Waarom

Drainwater uit teelten onder glas heeft vaak een onbalans aan nutriënten of een hogere EC-waarde (Elektrische Conductiviteit) dan gewenst voor een nieuwe watergift. Door dit drainwater te combineren met vers water verlaagt de EC-waarde en is het mogelijk dit water te hergebruiken in de teelt. Drainwater kan hierdoor niet rechtstreeks hergebruikt worden en vereist opslag zodat er geen spuiwater is dat de bedrijfskringloop verlaat. Een oplossing voor deze problematiek is het investeren in nieuwe drainsilo's om extra opslagruimte voor drainwater te voorzien. De dimensionering van de silo's kan worden uitgevoerd waarbij het doel is om de eerste drie tot vijf maanden van de teelt te kunnen overbruggen met deze opslag. Ook biedt dit een garantie voor moest er onderhoud aan de drainontsmetter nodig zijn.

Wat

De installatie van de extra silo's zorgen ervoor dat er voldoende opslag beschikbaar is om al het geproduceerde drainwater te kunnen hergebruiken. In het verleden kon het zijn dat de opslag met momenten zou overlopen, dan is het dus nodig om een deel van het drainwater te spuien. De extra opslagsilo's stellen de teler dan in staat om flexibeler om te gaan met drainrecuperatie in het begin van de teelten. Door deze extra opslagcapaciteit, kunnen periodes met veel drainwaterproductie overbrugt worden zonder het hergebruik veel hoger in te stellen.
Deze extra opslagruimte zal resulteren in extra waterbesparing doordat al dit water zal worden hergebruikt. Hierdoor zal er minder regenwater of grondwater worden gebruikt om de watergift voor de teelten te voorzien. Op het einde van de teelten kan de fertigatiegift steeds bijna volledig ingevuld worden met drainwaterhergebruik.

Opvang en hergebruik van het eerste drainwater van de substraatteelt



Kostprijs

Voor een constructie met metalen golfplaten werden offertes opgevraagd. Kosten van drie drainsilo's (van 100 m^3,100 m^3 en 200m^3): totaal €61 000 – €89 000 (offerte 2021). Uitgedrukt per m^3 opslag wordt dit 153-223 euro/m^3 watervolume.

Winst

Om de waarde van drainwater te bepalen beschouwen we de prijs van de hoeveelheid water en de prijs van de nutriënten die het water nog bevat. De prijs van leidingwater en grondwater is respectievelijk 2,2113 €/m^3 en 0,051 €/m^3 (PIDPA, 2025). Hiernaast is het zo dat 1 mS/cm (eenheid voor Elektrische Conductiviteit EC) aan voedingsstoffen een waarde heeft van 0,5 €/mS/cm/m^3 (van Os et al.,2012). In een recenter artikel werd een prijsstijging van ongeveer 40% gegeven (YARA, 2022).

Het drainwater van een tomatenteelt zit gemiddeld rond de 4,5 mS/cm en is dus ongeveer 2,3-5,4 €/m^3 waard. Het drainwater van een paprikateelt zit gemiddeld rond de 3,5 mS/cm en is dus ongeveer 1,8-4,7 €/m^3 waard. Het drainwater van een aardbeiteelt zit gemiddeld rond de 1,5 mS/cm en is dus ongeveer 0,8-3,3 €/m^3 waard. Voor elke specifieke situatie kan uitgerekend worden welke uitbreiding van uw drainopslag noodzakelijk is om de bedrijfskringloop te sluiten. De noodzakelijke uitbreiding is natuurlijk afhankelijk van de huidige situatie op uw bedrijf, de teelt, de capaciteit van uw ontsmetter en uw reeds aanwezige drainopslag.

Opvang en hergebruik van het eerste drainwater van de substraatteelt

Met de steun van

The ACLIMA-project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE 20 CCA/BE/001720.
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

This document is subject to the terms and conditions. Full terms and conditions can be found at the bottom of the Life ACLIMA website (https://lifeaclima.eu)

Meer weten? Ontdek de uitgebreide uitleg over deze maatregel op https://www.lifeaclima.eu

Deze fiche is de versie van 15/11/2026