Adaptieve captatie van oppervlaktewater

Waarom

Tijdens piekdebieten, vooral in de nattere wintermaanden, stroomt er (te)veel water door een waterloop. Adaptieve captatie maakt het mogelijk om net op die momenten oppervlaktewater af te tappen en op te slaan als strategische waterreserve voor drogere periodes. Zo wordt één bron ingezet om twee uitdagingen tegelijk aan te pakken: het verminderen van de overstromingsgevoeligheid bij hoge debieten én het opbouwen van een buffer tegen droogte.

De techniek is innovatief omdat oppervlaktewater vandaag vooral pas wordt aangesproken in tijden van aanhoudende droogte. Door bewust te capteren bij hoge debieten in de winter wordt grondwateronttrekking vermeden, gaat men in tegen verdroging en wordt de afhankelijkheid van duur tanktransport of leidingwater afgebouwd. De aanleg van het captatie- en bufferbekken biedt daarnaast kansen voor landschappelijke versterking en meer biodiversiteit en beleving in landbouwgebied.

Wat

Adaptieve captatie van oppervlaktewater bestaat uit een vaste, permanente verbinding met een waterloop, gekoppeld aan een sturing die de onttrekking afstemt op het debiet in de beek. Het systeem omvat doorgaans vier onderdelen:

- Een captatiepunt met overloopdrempel (bv. een kantelstuw) dat enkel water aftapt zodra een minimaal waterpeil in de beek wordt overschreden;
- Een captatie- of ontvangstbekken met pompput, dat het afgetapte water tijdelijk opvangt;
- Een een zuiveringstrein die het water - indien nodig- opwerkt tot bruikbare kwaliteit;
- Een opslagbekken waar het (gezuiverde) water bewaard wordt tot gebruik.

Het “adaptieve” karakter zit in de sturing: er wordt enkel gecapteerd wanneer het peil in de waterloop hoog genoeg is en de eigen opslagbekkens laag staan. De overloopdrempel houdt rekening met een minimale waterkolom in de beek zodat captatie onmogelijk is tijdens droge periodes en er geen negatieve impact is op de hydrobiologie. Bij voorkeur wordt gecapteerd in de winter (betere waterkwaliteit); captatie in de zomer is enkel toegelaten bij voldoende debiet en goede waterkwaliteit (monitoring is mogelijk op EC, pH).

In het demonstratieproject Itterflow kan jaarlijks tot.40.000 m^3 water worden gecapteerd, opgeslagen en verdeeld.

Kostprijs

De kostprijs hangt sterk af van de schaal, de gekozen zuiveringstechnieken en de landschappelijke ambities. Onderstaande raming is gebaseerd op het demonstratieproject Itterflow dat instaat voor een captatie tot 40.000m³/ jaar en is louter indicatief.

Investeringspost (indicatief, raming 2025)	Kostprijs
Captatie-installatie: captatiebekken, pompput, persleiding naar buffer	± 185.000 €
Ecologisch bufferbekken met pompputten, drainage en leidingen	± 414.000 €
Zuiveringstrein (zandfilter + actieve koolfilter + UV) in zeecontainer	± 185.000 €
Ontwerp, opvolging, begeleiding en resultaatmetingen	± 114.000 €
Totale projectkost (indicatief)	± 900.000 €

Naast de investering zijn er operationele kosten (energie voor pompen en zuivering, vervanging filtermedia, onderhoud, monitoring). In een vereenvoudigde haalbaarheidsoefening werd voor het project gerekend met een operationele kost in de grootteorde van 75.000 €/jaar.

Relevante subsidiekanalen

- VLIF-steun voor productieve investeringen voor de captatie, opslag en zuivering
- VLIF-projectsteun voor niet productieve investeringen voor investeringen in landschap en water (;
- Vlaamse Blue Deal en Europese programma's (bv. Interreg, LIFE) als aanvulling.

Let op de scheiding tussen financieringsbronnen om dubbele financiering te vermijden, en op de de-minimis-grenzen voor staatssteun aan landbouwbedrijven.

Met de steun van

Winst

Economische winst

- Vermindert de afhankelijkheid van leidingwater of tanktransport als aanvullende bron;
- Bouwt een eigen, robuuste waterreserve op die de bedrijfszekerheid in droge jaren verhoogt;
- Via een samenwerkingsverband delen meerdere bedrijven de infrastructuur en de kosten, wat de investering per bedrijf draaglijker maakt;

Ecologische winst

- Vermindert de overstromingsgevoeligheid door water af te toppen bij hoge debieten (lokaal effect, sterk locatieafhankelijk);
- Vermijdt grondwateronttrekking en tanktransport;
- Creëert kansen voor natuurontwikkeling, landschappelijke versterking en meer biodiversiteit rond het bufferbekken;
- Draagt bij aan een robuuster beek- en watersysteem op gebiedsniveau.

The ACLIMA-project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE 20 CCA/BE/001720.
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

This document is subject to the terms and conditions. Full terms and conditions can be found at the bottom of the Life ACLIMA website (https://lifeaclima.eu)

Meer weten? Ontdek de uitgebreide uitleg over deze maatregel op https://www.lifeaclima.eu

Deze fiche is de versie van 15/11/2026